

JJ-22.02

プライベート SIP 網とプライベート ISDN(Qsig) 網におけるインタワーク仕様に関する規定

I.<概要>

本仕様書はSIPとTTC準拠で規定されるJS11572 とのシグナリングインタワークにおいて、特別の考慮が必要な事項について規定するものである。

II.<参考>

1. 国際勧告等の関連

なし

2. 参照文書

JF-IETF-RFC3398 SIP-TTC ISUP 信号方式相互接続に関する技術仕様 第 1 版
2005 年 6 月 2 日

JS11572 :私設総合サービス網(回線交換ベアラサービス)―PBX 間プロトコルレイヤ
3 仕様 第 3 版 2003 年 4 月 23 日

3. 改定の履歴

版数	制定日	改版内容
第1版	2006年8月24日	制定
第1.1版	2007年12月6日	誤記訂正

JJ-22.02

Inter-work Specifications between Private SIP Network and private ISDN Network.

I.<Overview>

This standard describes the matters which need special considerations on the signal interwork between SIP and TTC JS-11572.

II.<References>

1. Relation with international standards and national standards

None

2. References

JF-IETF-RFC3398 Technical Specification on SIP to TTC ISUP Interworking.
June 2.2005

JS-11572 Private Integrated Service Network (circuit-mode bearer services)- Layer 3
Specifications for inter-PBX signaling protocol. April 23.2003

3. Change history

Version	Date	Outline
1	Aug 24.2006	Published
1.1	Dec 6.2007	Revision

4. 標準策定部門

企業ネットワーク専門委員会

Ⅲ.<目次>

<参考>

1. 概要
2. 接続参照点について
3. 各メッセージフィールドの情報要素の通知性について
4. タイマ関連について
5. インタワーク部のローカルエラー レスポンス値について
6. Reason Header(RFC3326)対応

付録

4. Working Group that developed this standard

Private Network Working Group

Ⅲ.<Table of contents>

<Reference>

1. Outline
2. Connection reference point
3. Transparency of information element on each message field
4. Timer value
5. Local error response value on interworking
6. Reason header (RFC3326)

Appendix Comment