

## I. &lt;概要&gt;

サービスを実現するために、どのような理由で SIP リクエストが送出されたのかを知ることが有用であることがよくある。本標準は、そのような情報を提供する、Reason と呼ばれるヘッダフィールドを定義する。

## II. &lt;参考&gt;

## 1. 国際勧告等との関係

本標準は、IETF において制定された RFC 3326 に準拠している。

## 2. 追加項目等

## 2.1 オプション選択項目

特になし

## 2.2 ナショナルマター項目

特になし

## 2.3 先行した項目

特になし

## 2.4 付加した項目

特になし

## 2.5 削除した項目

特になし

## 2.6 その他

特になし

## 3. 改版の履歴

版数	制定日	改版内容

## I. &lt;Overview&gt;

For creating services, it is often useful to know why a Session Initiation Protocol (SIP) request was issued. This document defines a header field, Reason, that provides this information.

from RFC3326 (C) The Internet Society

## II. &lt;References&gt;

## 1. Relation with international standards

This standard just refers to IETF RFC3326.

## 2. Departures with international standards

## 2.1 Selection of optional items

None

## 2.2 Definition of national matter items

None

## 2.3 Early implementation items

None

## 2.4 Added items

None

## 2.5 Deleted items

None

## 2.6 Others

None

## 3. Change history

Version	Date	Outline

1	2005.6.2	制定
---	----------	----

4. 標準作成部門

信号制御専門委員会

Ⅲ.<本標準で規定する内容>

本標準で規定する内容は下記の IETF RFC による。

IETF RFC 3326 : 「The Reason Header Field for the Session Initiation Protocol (SIP)」

1	2005.6.2	Published
---	----------	-----------

4. Working Group that developed this standard

Signaling Working Group

Ⅲ. <Normative Reference>

This standard just refers to the following IETF RFC..

IETF RFC 3326 : 「The Reason Header Field for the Session Initiation Protocol (SIP)」