

JF-IETF-RFC4028

**セッション開始プロトコル(SIP)にお
けるセッションタイマ**

(Session Timers in the Session
Initiation Protocol (SIP))

第 1 版

2005 年 8 月 25 日制定

社団法人
情報通信技術委員会

THE TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY COMMITTEE

本書は、（社）情報通信技術委員会が著作権を保有しています。
内容の一部又は全部を（社）情報通信技術委員会の許諾を得ることなく複製、転載、改変、転用及びネットワーク上での送信、配布を行うことを禁止します。

目次

< 参考 >	4
1. 標準の概要	5
2. 本標準で規定する内容	5

< 参考 >

1. 国際勧告等との関係

本標準は、IETFにおいて制定されたRFC4028に準拠している。

2. 上記国際勧告等に対する追加項目等

2.1. オプション選択項目

特になし

2.2. ナショナルマター項目

特になし

2.3. 原標準に対する変更項目

特になし

3. 改版の履歴

版数	制定日	改版内容
第1版	2005年8月25日	制定

4. 工業所有権

TTCの「工業所有権等の実施の権利に係る確認書」の提出状況は、TTCホームページで公開されている。

5. その他

(1) 参照する主な勧告、標準

IETF RFC: RFC 2119, RFC 3261, RFC 3311, RFC 3264, RFC 3550, RFC 2663, RFC 3262, RFC 3265

(2) 本出版は、具体的な規定内容を含んでいない。規定はすべて準拠元であるIETF RFCによっている。具体的な規定内容はRFCを参照する必要がある。

6. 標準作成部門

信号制御専門委員会

1 . 標準の概要

本標準は、セッション開始プロトコル(SIP)への拡張を定義する。本拡張は re-INVITE または UPDATE リクエストによる SIP セッションの周期的更新を可能にする。更新はユーザエージェントとプロキシの双方が SIP セッションの有効性を判断可能にする。本拡張は二つの新規ヘッダフィールドを定義する。

Session-Expires : セッションの有効時間を伝える

Min-SE : セッションタイムの許容最小値を伝える

2 . 本標準で規定する内容

本標準で規定する内容は下記の IETF RFC による。

IETF RFC 4028 : 「Session Timers in the Session Initiation Protocol (SIP)」